

Moravia	TEKNİK BİLGİ FORMU	Doküman No / Rev. TBF 068 / 00 Tarih 14.10.2010 Sayfa No 1 / 1
----------------	---------------------------	--



Moravia
Marine Coatings

019 Klor Kauçuk Tineri

Ürün Tanımı

019 Tiner, klor kauçuk içeren sistemlerde, antifouling boyalarda ve heat resistant boyalarda inceltme ve temizleme aracı olarak kullanılır.

Fiziksel Özellikler

Fiziksel Hal	: Sıvı
Renk	: Şeffaf
Yoğunluk	: 0,87 ±0,05 kg/L
Viskozite	: 10 ±1 sn. – Ford cup ø 4 (25°C)
Uçucu Madde Oranı	: %100
Kaynama Aralığı	: 138 – 142°C
Buharlaştırma Hızı	: Hızlı

Ambalaj Boyutları : 0,7 kg, 2,5 kg, 13 kg

Depolama

Ürün, yerel yönetmelikler dikkate alınarak depolanmalıdır. Kuru, serin, iyi havalandırılmış ve yüksek ısılarla ve kıvılcım çıkma olasılığına maruz kalmayan depolarda saklanmalıdır. Ambalaj kapakları sıkıca kapatılmalıdır.

Sağlık ve Güvenlik

Lütfen ambalaj üzerinde yazılı alınması gerekli önlemlerle ilgili notlara dikkat ediniz. İyi havalandırma koşulları altında kullanınız. Solvent buharını solumayınız ve içinize çekmeyiniz. Cilt temasından kaçınınız. Cilt üzerine temas halinde, uygun bir temizleyiciyle, sabun ve suyla çıkarınız. Gözle temas halinde gözler hemen yıkanmalı ve tıbbi yardım alınmalıdır.

Gerektiğinde kullanmak üzere, ürünlerin sağlık-güvenlik risk ve önlemleri ile ilgili detaylı bilgilere Ürün Güvenlik Bilgi Formu'ndan ulaşabilirsiniz.