

Moravia	TEKNİK BİLGİ FORMU	Doküman No / Rev. TBF 039 / 01 Tarih 10.07.2023 Sayfa No 1 / 2
----------------	---------------------------	--



Moravia
Marine Coatings

Marine Filler

Ürün Tanımı

Deniz ve inşaat sektörü için geliştirilmiş sentetik esaslı bir macundur. Bünyesindeki reçine ve dolgular bu macuna fevkalade bir esneklik verir, çatlamaz. Gereğinden fazla tatbik edilmemelidir. Fazla macun, zımparalamaya ihtiyaç duyduğu için, çok kalın tatbikatlardan kaçınılmalıdır.

Kullanım Alanı

1-K sistemlerde ince dolgu ve yoklama macunu olarak kullanılır. Sentetik astar üzerine uygulanmalıdır.

Fiziksel Özellikler

Fiziksel Hal	: Tiksotropik - Macun
Renk (Karışım)	: Kirli Beyaz
Hacimce Katı Madde (%)	: 68 ± 3
Yoğunluk	: 1,68 ± 0,05 kg/L
Esneklik	: Çok iyi

Uygulama Bilgileri

Karışım oranı	: Tek Komponent
Uygulama Metotları	: Spatula
Uygulama Koşulları	: +5°C / +35°C arasında uygulanmalıdır, bağıl nem %65'ten fazla olmamalıdır.
Tiner/Temizleyici	: İnceltme tavsiye edilmez.
Önerilen Kalınlık	: Uygulama şartlarına göre değişmektedir.

Yüzey Hazırlığı

Tüm yüzeyler temiz ve kuru olmalıdır. Yüzey, ISO 8504 standardına göre değerlendirilmeli ve buna bağlı olarak işlem görmelidir.

Kuruma Süresi

Yüzey Sıcaklığı	İkinci Kat Uygulama	
	En Az	En Fazla
23°C	12 saat	-

Yukarıda verilen bilgiler, havalandırmanın iyi olduğu bir ortamda, önerilen uygulama kalınlığında, temiz bir yüzey üzerine bir kat uygulama varsayımları esasına göre hazırlanmıştır ve yalnızca ana hatlarını belirtir niteliktedir. Gerçekleşen kuruma süre ve süreleri; film kalınlığına, havalandırmaya, yüzeyde var olan boya sistemine, boyanın geçirdiği işlemlere ve mekanik dayanıklılığına bağlı olarak; uzayabilir veya kısalabilir.

Moravia	TEKNİK BİLGİ FORMU	Doküman No / Rev.	TBF 039 / 01
		Tarih	10.07.2023
		Sayfa No	2 / 2

Ambalaj Boyutları : 1 kg, 2 kg, 5 kg, 25 kg

Depolama

Ürün, yerel yönetmelikler dikkate alınarak depolanmalıdır. Kuru, serin, iyi havalandırılmış ve yüksek ısılarla ve kıvılcım çıkma olasılığına maruz kalmayan depolarda saklanmalıdır. Ambalaj kapakları sıkıca kapatılmalıdır.

Sağlık ve Güvenlik

Lütfen ambalaj üzerinde yazılı alınması gerekli önlemlerle ilgili notlara dikkat ediniz. İyi havalandırma koşulları altında kullanınız. Solvent buharını solumayınız ve içinize çekmeyiniz. Cilt temasından kaçınınız. Cilt üzerine temas halinde, uygun bir temizleyiciyle, sabun ve suyla çıkarınız. Gözle temas halinde gözler hemen yıkanmalı ve tıbbi yardım alınmalıdır.

Gerektiğinde kullanmak üzere, ürünlerin sağlık-güvenlik risk ve önlemleri ile ilgili detaylı bilgilere Ürün Güvenlik Bilgi Formu'ndan ulaşabilirsiniz.

Uyarı: Yukarıdaki bilgiler, laboratuvar çalışmaları ve uygulamalarından elde edilen değerlere dayanılarak verilmiştir. Ancak, genellikle kontrolümüz dışındaki şartlarda kullanılan boyanın kalitesi haricinde başka bir şey garanti edilememektedir. Yukarıda verilmiş bilgilerin önceden haber verilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır.